

So leicht nehmen Sie das Aufmaß für Geländer und Stufen auf Betontreppen (2)

Für Innengeländer: Erstellen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage die Nullpunkt-Bemaßungen entlang der inneren Stufen-Vorderkanten für jeden Lauf, wie hier dargestellt und auf **Seite 1** ausführlich beschrieben.

Die **Maßkante** für Innengeländer ist die Vorderkante der bestehenden Steinstufen, Fliesen oder Holzstufen!

Für Außengeländer: Gehen Sie ebenso vor, diesmal entlang der äußeren Stufen-Vorderkanten.

Für Stufen auf Beton benötigen Sie sowohl die Innen-, als auch die Außenmaße.

Maßkante ist hier die Vorderkante des Betonkerns! Wird mit den Stufen ein zugehöriges Geländer bestellt, wird dieses aus den Stufenmaßen automatisch berechnet.

Diese Angaben sind außerdem wichtig:

- In jedem Fall die **Geschoßhöhe**.
- Bei Geländern die **Position des 1. Pfostens**, z.B. auf oder neben der ersten oder zweiten Stufe. Bitte zeichnen Sie die Position, wie auf Seite 1 dargestellt, in die Maß-Skizze ein.
- Bei Stufen auf Beton die Angabe, **wie weit die Holzstufe vorne oder seitlich über die Betonkante überstehen soll**.
- Wenn es sich um zwei (oder mehr) Geschosse übereinander handelt oder ein Brüstungsgeländer nötig ist, der **Übernahmepunkt für die Skizzen** von z.B. KG-EG und EG-OG.
- Angaben für eventuell notwendige Brüstungsgeländer.

